

FAKTA

Sikre hurtigkoblinger for gravemaskiner over 5 tonn



For å minimere sannsynligheten for ulykker innfører Veidekke krav om sikre hurtigkoblinger og rotortilter på alle gravemaskiner som skal benyttes på selskapets/datterselskapers prosjekter og anlegg.

Utstyr som faller av hurtigkobling og rotortilt på gravemaskin, har forårsaket dødsulykker i Veidekke. Vi har derfor innført et nytt krav for å heve sikkerheten og skape en tryggere arbeidsplass for alle. Kravet gjelder for gravemaskiner over fem tonn, fristen for å innfri kravene er 1. januar 2020.

Sikkerhetsinnretninger som godkjennes:

Hurtigkobling og kobling på rotortiltet med ekstra låsebarriere. Med dette menes en ekstra funksjon som reduserer risikoen for at redskap vil falle av.

For å identifisere hvorvidt en gravemaskin har riktig kobling skal følgende gjennomføres:

- Samtale med føreren, det er fører som har best kunnskap om sin maskin
- Gjennomfør en praktisk test av kobling hvor fører må koble fra redskap for så å koble på.
- Alle koblinger med unntak av to typer (se fakta) skal ha ekstra mekanisk låsebarriere – dvs. doble fester, slik at hvis redskaper til gravemaskinen løsner i et feste vil det henge igjen i det andre.

Ved ankomst til våre prosjekter og anlegg skal:

- Alle førere lese og signere på Veidekkes sikkerhetsinstruks for gravemaskinførere og ha den tilgjengelig til enhver tid.
- Veidekkes sjekklister monteres i vinduet på alle gravemaskiner.

Spørsmål kan rettes til:

Jon Nässelquist, fagansvarlig maskin
jon.nasselquist@veidekke.no, mobil: 934 25 011

FAKTA

Eksempler på sikkerhetsinnretninger som godkjennes, er:

- Front Pin Lock (Steelwrist)
- Sikkerhetsleppe (Gjerstad og Klepp)
- HardLock SMP
- Q Safe (Engcon)

Utover dette godkjenner vi også følgende to koblinger uten ekstra mekanisk låsebarriere:

- Secure Lock Rototilt
- Oil Quick forutsatt at det er påmontert Q-LockSupport

